

PLV Z800

SANYO



- **Żywe i naturalne kolory** dzięki dwóm wejściom **HDMI 1.3a Deep Colour**
- **Obiektyw szerokokątny z 2 x zoomem** optycznym
- **Funkcja odchylenia obiektywu** w poziomie i w pionie
- **Automatycznie zamykana osłona obiektywu** zabezpieczająca przed kurzem
- Zużycie energii zaledwie **0.7 W** (tryb stand-by)
- Jasność: **1.200 ANSI** lumenów, kontrast **10.000 : 1**
- Rozdzielczość: **Full HD (1.920 x 1.080)** 24p, format **16 : 9**
- Poziom szumu wentylatora: **21 dB** (tryb ECO)
- **3 lata gwarancji** na projektor / 3 lata na lampę (max. 2.000 godzin)*

Parametry techniczne	PLV-Z800
Kategoria:	Kino domowe
Panel:	3 x 0.74 " TFT p-Si (16 : 9), organiczny panel LCD
Lampa:	165 W UHP (LMP - 135)
Jasność:	1.200 ANSI lm
Żywotność lampy:	3.000 godz. (tryb ECO) / 2.000 godz. (tryb normalny)
Poziom szumu wentylatora:	21 dB (tryb ECO) / 28 dB (tryb normalny)
Obiektyw standardowy:	F = 2.0 - 3.0 / f = 22.3 - 45.3 mm
Współczynnik odległości:	1.36 - 2.76 : 1
Odległość od ekranu:	1.2 - 18.4 m
Kontrast:	10.000 : 1
Rozdzielczość w pikselach:	1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p)
Wielkość obrazu (przekątna):	40 - 300"
Równomierność oświetlenia:	85%
Szerokość pasma:	100 MHz, w poziomie: 15 - 80 kHz, w pionie: 50 - 100 Hz
Systemy kolorów:	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL - M/N
Złącza:	Wejście 1: D - Sub 15 (RGB / SCART - RGB) Wejście 2: HDMI (HDCP) Wejście 3: HDMI (HDCP) Wejście 4: RCA (kompozytowe) Wejście 5: Mini DIN 4 (S - Video) Wejście 6: 3 x RCA (Y-Pb / Cb-Pr / Cr) Wejście 7: 3 x RCA (Y-Pb / Cb-Pr / Cr) Złącze sterowania I (wejście): Mini DIN 3 (RS232)
Audio:	brak
Korekcja keystone:	brak
Lens - shift:	10 : - 5 do - 5 : 10 w pionie 10 : 0 do 0 : 10 w poziomie
Sygnaly HDTV:	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i, 1.080p
Kompatybilność z komputerem:	SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Zoom / Focus:	2.0 x / ręczny
Zużycie energii:	187 W (tryb ECO) / 246 W (tryb normalny), 0.7 W (tryb stand-by), 100 - 240 W
Gwarancja:	3 lata projektor / 3 lata lampa (max. 2.000 godzin)*
Wymiary:	400 x 154 x 346 mm
Waga:	7.5 kg
Wyposażenie standardowe:	Podświetlany pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, dmuchawa i dysza
Wyposażenie opcjonalne:	Kabel SCART / D-Sub15 (POA - CA - SCART), uchwyty sufitowe: 15 cm (POA - CM01), 40-70 cm (POA - CM02), 70-110 cm (POA - CM03)

*Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.sanyo-polska.pl/gwarancja w okresie 90 dni od daty zakupu. Gwarancja standardowa to 3 lata na projektor / 90 dni na lampę (max. 300 godzin).



Dealer:

